



PVA TEPLA AG - ION40.

Plasma RF à basse pression :

- Dimensions internes : 229 x 330 x 483 mm.
- Nombre de voies gaz : 2.
- Générateur RF : 13,56 MHz.
- Puissance : jusqu'à 300 W.
- Écran tactile.
- ...

[EN SAVOIR PLUS](#)

REGATRON - TC ACS

Alimentations programmables AC réversibles :

- Système triphasé.
- Tension : jusqu'à 280 Vrms (Phase-Neutre)/phase.
- Courant : jusqu'à 72 A.
- Bande passante : Jusqu'à 1 000 Hz.
- Modules de puissance : 50 kVA.
- Puissance constante.
- Mise en parallèle/série automatique jusqu'à 64 modules.
- ...



[EN SAVOIR PLUS](#)



KEYSIGHT TECHNOLOGIES - Analyseurs de signaux SÉRIE X

- Nouvelle interface utilisateur tactile.
- 5 modèles différents : [UXA](#), [PXA](#), [MXA](#), [EXA](#) et [CXA](#).
- Couverture fréquentielle de 3 GHz à 50 GHz.
- Bande d'analyse de 10 MHz à 1 GHz.
- Analyse temps réel avec POI de 3.5 us.
- Enregistrement et analyse temps réel jusqu'à 255 MHz..

MB Electronique
106, rue des frères Farman - ZI - BP 31 - 78533 BUC
Tel.: 01.39.67.67.67 / Email :