

ENCEINTE CLIMATIQUE SERIE TSA

ESPEC

- Choc thermique air pulsé (air-air)
- 2 zones ou 3 zones.
- De 40 litres à 300 litres.
- Zone froide : -70°C/0°C.
- Zone chaude : +60°C/+200°C.
- Pas d'ascenseur : pas de temps de transition.
- Dégivrage automatique.



[EN SAVOIR PLUS](#)



WATTMETRE PX8000

YOKOGAWA

- Echantillonnage : 100 Méchs/s.
- Résolution : 12 bits Bande passante : 20 MHz.
- Niveau de tensions : Jusqu'à 1000 Vrms.
- Niveau de courants : Jusqu'à 5 Arms et plus par capteurs externe.
- Mesures : puissance instantanée, active, réactive, facteur de puissance.
- Analyse jarmonique : Jusqu'au 500eme rang.
- Fonctions mathématiques (calculs arithmétiques, FFT, deskew, etc.).

[EN SAVOIR PLUS](#)

CAHRGES ELECTRONIQUES SERIE 63600

CHROMA

- Puissance : de 100 W à 400 W;
- Gamme en tension : jusqu'à 600V.
- Gamme en courant : jusqu'à 80A.
- Jusqu'à 10 voies par châssis.
- Mise en parallèle jusqu'à 2 kW.
- Dynamique : jusqu'à 50 kHz.
- Temps de réponse : 0,32 mA/μs.
- Pente : 10 A/μs.
- Modes de fonctionnement : CC, CV, CR, CP.
- ...



[EN SAVOIR PLUS](#)



CALIBRATEUR MULTI-PRODUITS 5080A

FLUKE CALIBRATION

- Haute compatibilité
- Circuit de protection
- Précision : 100ppm
- Permet l'étalonnage de nombreux appareils : multimètre analogique et numérique (jusqu'à 4,5 chiffres), wattmètre, pince de courant, mégohmètre, oscilloscope (jusqu'à 200MHz), etc.

[EN SAVOIR PLUS](#)

MB Electronique
106, rue des frères Farman - ZI - BP 31 - 78533 BUC
Tel.: 01.39.67.67.67 / Email :