R&S®ESSENTIALS

# LES SOLUTIONS D'AUJOURD'HUI POUR LES DÉFIS DE DEMAIN

Économisez jusqu'à 52 % sur les configurations d'instruments T&M les plus populaires

In cooperation with

JUSQU'À
**52 % DE REMISE**
**R&S®ESSENTIALS**

Commandez avant le
30 septembre 2025

www.rohde-schwarz.com/complete-promotion

ROHDE&SCHWARZ
Make ideas real

# OFFRE PROMOTIONNELLE EN UN COUP D'ŒIL

Économisez jusqu'à 52 % sur les configurations les plus populaires des instruments de test et mesure de Rohde & Schwarz. Cette offre promotionnelle intègre tous les instruments essentiels que l'on trouve sur un banc de travail d'ingénieur : oscilloscopes, alimentations DC, analyseurs de spectre et antennes, générateurs de signaux, ponts de mesure RLC et unités de sources et de mesure (SMU).

Rohde & Schwarz a sélectionné avec beaucoup d'attention les configurations optimales afin de sécuriser l'investissement de ses clients à long terme face aux exigences de demain de plus en plus contraignants.
Nous proposons :

- Des kits attractifs adaptés aux différents besoins de test
- Aucune configuration nécessaire – on s'en occupe
- Un prix unique pour chaque kit, aucun coût caché pour des mises à niveau
- Performance maximale du banc et économies maximales

## Offre valable jusqu'au 30 septembre 2025

### Jusqu'à 52 % de remise sur les oscilloscopes

- Bande passante jusqu'à 2 GHz
- Taux de rafraîchissement en temps réel jusqu'à 4,5 millions de formes d'ondes/s
- Taux d'échantillonnage jusqu'à 5 Géchantillons/s
- Mémoire standard 400 Mpoints (MXO 4), 500 Mpoints (MXO 5) par voie
- CAN sur 12 bits à tous les taux d'échantillonnage

### Jusqu'à 19 % de remise sur les alimentations DC

- Jusqu'à 4 voies
- Jusqu'à 800 W max. de puissance de sortie
- Voies équivalentes électriquement
- Tension max. : 4 × 64 V/voie
- Courant max. : 4 × 10 A/voie ou 40 A au total

### Jusqu'à 40 % de remise sur les analyseurs de spectre

- Gamme de fréquence : 5 kHz à 26,5 GHz
- DANL : typ. –163 dBm
- Bruit de phase : typ. –108 dBc (1 Hz)
- Fonctionnement intuitif
- Faible encombrement

### Jusqu'à 14 % de remise sur les unités de source et de mesure

- Deux quadrants : fonctionne comme source et charge
- Acquisition des données haut débit
- Modes de priorité tension et courant
- Mode haute capacité
- Régulation de charge rapide
- Simulation de batterie

### Jusqu'à 13 % de remise sur les générateurs de signaux vectoriels

- Gamme de fréquence : 8 kHz à 3 GHz
- Niveau de sortie max. de typ. > +25 dBm
- Option entièrement logicielle de générateur de signaux vectoriels avec écran tactile 5"
- Bande passante de modulation jusqu'à 240 MHz

### Jusqu'à 10 % de remise sur les ponts RLC

- Fréquence de test max. : jusqu'à 10 MHz
- Tension bias max. : jusqu'à 40 V
- Fonctions de mesure de balayage et de regroupement
- Précision de base de ±0,05 %

# JUSQU'À 52 % D'ÉCONOMIES SUR LES CONFIGURATIONS

## Oscilloscopes

| Modèle | Bande passante, voies | Description des kits produits | Liste de prix Europe | Remise |
|---|---|---|---|---|
| R&S®RTB2-BNDL | 300 MHz, 4 voies analogiques | R&S®RTB24 : générateur ARB, historique et mémoire segmentée, option bande passante 300 MHz, bus série bas débit (I²C/SPI/UART/RS-232), protocoles automobiles (CAN/LIN), analyse de réponse en fréquence (diagramme de Bode) | ~~EUR 6 280~~ EUR 3 290 | 48 % |
| R&S®RTH-BNDL | 500 MHz, 4 voies analogiques | R&S®RTH1004 : option bande passante 500 MHz, bus série bas débit (I²C/SPI/UART/RS-232), protocoles automobiles (CAN/LIN/CAN-FD/SENT), historique et mémoire segmentée, analyse de spectre, fonctionnalité de déclenchement avancée, compteur en fréquence sur les deux voies, analyse harmoniques, script utilisateur, commande à distance par interface web | ~~EUR 13 100~~ EUR 7 900 | 40 % |
| R&S®MXO44-BASC | 200 MHz, 4 voies analogiques | MXO 44 : générateur ARB | ~~EUR 10 360~~ EUR 8 810 | 15 % |
| R&S®MXO44-PRO | 500 MHz, 4 voies analogiques | MXO 44 : bus série bas débit (I²C/SPI/QuadSPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485), protocoles automobiles (CAN/CAN FD/CAN XL/LIN), bus Ethernet automobile (10BASE-T1S), analyse de puissance, analyse de réponse en fréquence, protocoles lents MIPI, générateur ARB | ~~EUR 35 300~~ EUR 19 900 | 44 % |
| R&S®MXO44-ULTM | 1,5 GHz, 4 voies analogiques | MXO 44 : bus série bas débit (I²C/SPI/QuadSPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485), protocoles automobiles (CAN/CAN FD/CAN XL/LIN), bus Ethernet automobile (10BASE-T1S), analyse de puissance, analyse de réponse en fréquence, protocoles lents MIPI, générateur ARB, option signaux mixtes (MSO), option mémoire 800 Mpoints | ~~EUR 49 470~~ EUR 23 900 | 52 % |
| R&S®MXO54-BASC | 350 MHz, 4 voies analogiques | MXO 54 : générateur ARB | ~~EUR 19 500~~ EUR 17 360 | 11 % |
| R&S®MXO54-PRO | 500 MHz, 4 voies analogiques | MXO 54 : bus série bas débit (I²C/SPI/QuadSPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485), protocoles automobiles (CAN/CAN FD/CAN XL/LIN), bus Ethernet automobiles (10BASE-T1S, 100BASE-T1), analyse de puissance, analyse de réponse en fréquence, protocoles lents MIPI, générateur ARB | ~~EUR 43 440~~ EUR 25 900 | 40 % |
| R&S®MXO54-ULTM | 2 GHz, 4 voies analogiques | MXO 54 : bus série bas débit (I²C/SPI/QuadSPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485), protocoles automobiles (CAN/CAN FD/CAN XL/LIN), bus Ethernet automobile (10BASE-T1S, 100BASE-T1), analyse de puissance, analyse de réponse en fréquence, protocoles lents MIPI, générateur ARB, option signaux mixtes (MSO), option mémoire 1 Gpoints | ~~EUR 59 090~~ EUR 32 900 | 44 % |
| R&S®MXO58-BASC | 100 MHz, 8 voies analogiques | MXO 58 : générateur ARB | ~~EUR 22 130~~ EUR 19 700 | 11 % |
| R&S®MXO58-PRO | 500 MHz, 8 voies analogiques | MXO 58 : bus série bas débit (I²C/SPI/QuadSPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485), protocoles automobiles (CAN/CAN FD/CAN XL/LIN), bus Ethernet automobiles (10BASE-T1S, 100BASE-T1), analyse de puissance, analyse de réponse en fréquence, protocoles lents MIPI, générateur ARB | ~~EUR 58 150~~ EUR 39 900 | 31 % |
| R&S®MXO58-ULTM | 2 GHz, 8 voies analogiques | MXO 58 : bus série bas débit (I²C/SPI/QuadSPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485), protocoles automobiles (CAN/CAN FD/CAN XL/LIN), bus Ethernet automobiles (10BASE-T1S, 100BASE-T1), analyse de puissance, analyse de réponse en fréquence, protocoles lents MIPI, générateur ARB, option signaux mixtes (MSO), option mémoire 1 Gpoints | ~~EUR 79 570~~ EUR 48 900 | 39 % |

## Alimentations DC

| Modèle | Voies de sortie | Puissance de sortie maximale | Description des kits produits | Liste de prix Europe | Remise |
|---|---|---|---|---|---|
| R&S®NGE-COM3B | 3 | 100 W | R&S®NGE103B : commande à distance Ethernet, E/S déclenchement numérique | ~~EUR 1 460~~ EUR 1 180 | 19 % |
| R&S®NGP824-COMB | 4 | 800 W | R&S®NGP824 : E/S déclenchement numérique, entrée analogique | ~~EUR 5 870~~ EUR 5 260 | 10 % |
| R&S®HMP4040COM | 4 | 384 W | R&S®HMP4040 : interface double (USB/Ethernet) | ~~EUR 3 205~~ EUR 2 860 | 11 % |

## Analyseurs portables

| Modèle | Gamme de fréquence | Description des kits produits | Liste de prix Europe | Remise |
|---|---|---|---|---|
| R&S®FPH-INH8 | 5 kHz à 8 GHz | R&S®FPH : préamplificateur, analyse des interférences, cartes | ~~EUR 13 090~~<br>EUR 9 820 | 25 % |
| R&S®ZPH-COM2 | 2 MHz à 4 GHz | R&S®ZPH : préamplificateur, analyse de spectre, analyse des interférences, cartographie de la densité du signal, analyse de modulation, prise en charge des sondes de puissance, canal wattmètre, mesures d'impulsions avec sonde de puissance | ~~EUR 16 225~~<br>EUR 9 740 | 40 % |

## Analyseurs de spectre

| Modèle | Gamme de fréquence | Description des kits produits | Liste de prix Europe | Remise |
|---|---|---|---|---|
| R&S®FPC-COM1 | 5 kHz à 3 GHz | R&S®FPC1000 : préamplificateur, analyse de modulation, mode récepteur, mesures avancées | ~~EUR 6 245~~<br>EUR 3 750 | 40 % |
| R&S®FPC-COM2 | 5 kHz à 3 GHz | R&S®FPC1500 : préamplificateur, analyse de modulation, analyse des réseaux vectoriels, mode récepteur, mesures avancées | ~~EUR 8 210~~<br>EUR 4 950 | 40 % |
| R&S®FPL-EMI3 | 5 kHz à 3 GHz | R&S®FPL1003 : interfaces supplémentaires, générateur interne, préamplificateur RF, application de mesure EMI | ~~EUR 18 225~~<br>EUR 14 650 | 20 % |
| R&S®FPL-EMI7 | 5 kHz à 7,5 GHz | R&S®FPL1007 : interfaces supplémentaires, générateur interne, préamplificateur RF, application de mesure EMI | ~~EUR 22 985~~<br>EUR 17 250 | 25 % |
| R&S®FPL1026-P1 | 5 kHz à 26,5 GHz | R&S®FPL1026 : fréquence de référence OCXO, interfaces supplémentaires, préamplificateur RF, pas de 1 dB pour atténuateur électronique | ~~EUR 37 140~~<br>EUR 27 900 | 25 % |

## Unité de source et de mesure

| Modèle | Voie de sortie | Tension / courant maximal | Description des kits produits | Liste de prix Europe | Remise |
|---|---|---|---|---|---|
| R&S®NGU201COM | 1 | 20 V / 8 A | R&S®NGU201 : E/S de déclenchement numérique, fonction voltmètre numérique, simulation de batterie | ~~EUR 9 110~~<br>EUR 7 880 | 14 % |

## Générateur de signaux vectoriels

| Modèle | Gamme de fréquence | Description des kits produits | Liste de prix Europe | Remise |
|---|---|---|---|---|
| R&S®SMCV100BP2 | 4 kHz à 3 GHz | R&S®SMCV100B : AM/FM/φM (via bande de base), modulation d'impulsion, modulation numérique personnalisée | ~~EUR 13 825~~<br>EUR 12 040 | 13 % |

## Pont RLC

| Modèle | Fréquence maximale | Précision de base | Description des kits produits | Liste de prix Europe | Remise |
|---|---|---|---|---|---|
| R&S®LCX200COM | 10 MHz | ±0,05 % pour les mesures d'impédance ;<br>±0,03° pour les mesures de phase | R&S®LCX200 : option d'analyse avancée, option regroupement, option bias étendue | ~~EUR 16 740~~<br>EUR 15 000 | 10 % |

**Le service par Rohde & Schwarz**
**Vous êtes entre de bonnes mains**

- Mondial
- Local et personnalisé
- Spécifique du client et flexible
- Qualité sans compromis
- Fiabilité à long terme

Vous pouvez trouver toutes ces offres promotionnelles auprès de nos entités commerciales dans votre pays.

**Représentants Rohde & Schwarz**

**Rohde & Schwarz**

Le groupe technologique Rohde & Schwarz fait parti des pionniers lorsqu'il s'agit d'ouvrir la voie pour un monde plus sûr et plus connecté avec ses solutions de pointe en test & mesure, en systèmes technologiques et en réseaux & cybersécurité. Fondé il y a plus de 90 ans, le groupe est un partenaire fiable pour les clients industriels et gouvernementaux à travers le monde. Le siège social de ce groupe indépendant se trouve en Allemagne, à Munich. Rohde & Schwarz possède un vaste réseau de service et de vente, et la société est présente dans plus de 70 pays.

www.rohde-schwarz.com

**Conception durable des produits**

- Compatibilité environnementale et empreinte écologique
- Efficacité énergétique et faibles niveaux d'émission
- Longévité et coût total de possession optimisé

Certified Quality Management
ISO 9001

Certified Environmental Management
ISO 14001

**Rohde & Schwarz training**
www.training.rohde-schwarz.com

**Service client Rohde & Schwarz**
www.rohde-schwarz.com/support

R&S® est une marque déposée de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. Les noms de produits et d'entreprises sont les marques de leurs propriétaires respectifs.
PD 3609.5974.33 | Version 14.00 | Mars 2025 (sk)
Les solutions d'aujourd'hui pour les défis de demain. Données sans tolérance : sans obligation | Sous réserve de modification
© 2019 - 2025 Rohde & Schwarz | 81671 Munich, Allemagne